



Husqvarna®

Guía de Usuario Motores, Generadores y Motobombas

2025





USO OCASIONAL

Residencial

Funciona aproximadamente,
5h por semana.

Para usuarios que utilizan las máquinas por periodos cortos, para trabajos domésticos o como hobby.



USO SEMI-INTENSIVO

Rural

Funciona aproximadamente,
25h por semana.

Para usuarios que buscan máquinas para uso semi-intensivo en el campo. Requieren potencia y robustez en las labores agrícolas y tareas rurales como la mecanización de procesos productivos o el mantenimiento de propiedades.



USO INTENSIVO

Comercial

Funciona aproximadamente,
35h por semana.

Para uso en zonas urbanas o rurales, en trabajos constantes que requieran potencia y alto rendimiento, como mantenimiento de áreas verdes en clubes, condominios, hoteles y carreteras.



USO INTENSIVO

Manejo Forestal

Funciona aproximadamente,
44h por semana.

Para quienes lo utilizan en áreas de reforestación o en el manejo sustentable de áreas verdes. Necesitan productos innovadores, con potencia, alta productividad y practicidad.



Motores Estacionarios

HH 163MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Cilindraje: 163 cm³
- Potencia máxima: 5,5 hp
- Potencia nominal: 4,6 hp
- Peso: 15 kg
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Aplicaciones: agrícolas, como molinos, trituradoras y pulverizadores estacionarios.

HH 196MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Cilindraje: 196 cm³
- Potencia máxima: 6,5 hp
- Potencia nominal: 5,5 hp
- Peso: 16 kg
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Aplicaciones: agrícolas, como molinos, trituradoras y pulverizadores estacionarios.

HH 270MP



- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Cilindraje: 270 cm³
- Potencia máxima: 9,0 hp
- Potencia nominal: 8,0 hp
- Peso: 25 kg
- Tanque de combustible: 6 L
- Aplicaciones: agricultura y construcción, como cortadoras y mezcladoras de hormigón.

HH 2120B



- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Cilindraje: 212 cm³
- Potencia máxima: 7,5 hp
- Potencia nominal: 7,4 hp
- Peso: 14,7 kg
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Aplicación: transporte fluvial



Generadores

G1300P



- Cilindraje: 98,5 cm³
- Potencia máxima: 1,3 kW
- Potencia continua: 1,0 kW
- Voltaje de salida AC: 110V o 220V
- Fase: monofásico
- Tanque de combustible: 6 L
- Peso seco: 28/30 kg
- Dispone de AVR - regulador automático de voltaje
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

G2500P



- Cilindraje: 196 cm³
- Potencia máxima: 2,8 kW
- Potencia continua: 2,5 kW
- Voltaje de salida AC: 110V o 220V
- Fase: monofásico
- Tanque de combustible: 14 L
- Peso líquido/bruto: 49/51 kg
- Dispone de AVR - regulador automático de voltaje
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

G3200P



- Cilindraje: 212 cm³
- Potencia máxima: 3,2 kW
- Potencia continua: 3,0 kW
- Voltaje de salida AC: 110V o 220V
- Fase: monofásico
- Tanque de combustible: 14 L
- Peso seco: 49/51 kg
- Dispone de AVR - regulador automático de voltaje
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

G5500P

ARRANQUE
ELÉCTRICO



- Cilindraje: 389 cm³
- Potencia máxima: 6,0 kW
- Potencia continua: 5,5 kW
- Voltaje de salida AC: 110V o 220V
- Fase: monofásico
- Tanque de combustible: 27 L
- Peso líquido/bruto: 88/91 kg
- Dispone de AVR - regulador automático de voltaje
- Tecnologías: arranque rápido, arranque eléctrico y sistema antivibraciones

G8500P

ARRANQUE
ELÉCTRICO



- Cilindraje: 459 cm³
- Potencia máxima: 8,5 kW
- Potencia continua: 8,0 kW
- Voltaje de salida: 110V o 220V
- Fase: monofásico
- Tanque de combustible: 27 L
- Peso líquido/bruto: 88/91 kg
- Dispone de AVR - regulador automático de voltaje
- Tecnologías: arranque rápido, arranque eléctrico y sistema antivibraciones

Motobombas

W25P



- Tipo de bomba: autocebante
- Motor: 2 tiempos (gasolina y aceite)
- Potencia: 0,70 kW / 0,94 hp
- Cilindraje: 25,4 cm³
- Tanque de combustible: 0,6 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 1" x 1"
- Altura de descarga máxima: 32 m
- Altura de succión máxima: 8 m
- Descarga máxima: 110 L/min o 6,6 m³/h
- Peso seco: 9,44 kg
- Tecnologías: arranque rápido, sistema antivibraciones y panel de control frontal

Alta capacidad de elevación de agua.

W40P



- Tipo de bomba: autocebante
- Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Potencia: 1,20 kW / 1,61 hp
- Cilindraje: 97 cm³
- Tanque de combustible: 1,4 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 1.5" x 1.5"
- Altura de descarga máxima: 15 m
- Altura de succión máxima: 4 m
- Flujo máximo: 200 L/min o 12 m³/h
- Peso seco: 13 kg
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

W50P



- Tipo de bomba: autocebante
- Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Potencia: 4,00 kW / 5,36 hp
- Cilindraje: 196 cm³
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 2" x 2"
- Altura de descarga máxima: 28 m
- Succión máxima: 7 m
- Flujo máximo: 533 L/min o 32 m³/h
- Peso seco: 25 kg
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

W65P



- Tipo de bomba: centrífuga
- Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Potencia: 4,40 kW / 5,90 hp
- Cilindraje: 212 cm³
- Tanque de combustible: 4,2 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 2,5" x 2"
- Altura de descarga máxima: 55 m
- Altura de succión máxima: 7 m
- Flujo máximo: 583 L/min o 35 m³/h
- Peso seco: 51 kg
- Tecnologías: arranque rápido, sistema antivibraciones y panel de control frontal

Alta capacidad de flujo de agua.

W80P



- Tipo de bomba: autocebante
- Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Potencia: 4,00 kW / 5,36 hp
- Cilindraje: 196 cm³
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 3" x 3"
- Altura de descarga máxima: 28 m
- Altura de succión máxima: 7 m
- Flujo máximo: 900 L/min o 54 m³/h
- Peso seco: 28 kg
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

Alta capacidad de flujo de agua.

W100D



- Tipo de bomba: autocebante
- Motor: 4 tiempos (diesel)
- Potencia: 6,30 kW / 8,45 hp
- Cilindraje: 418 cm³
- Tanque de combustible: 4,9 L
- Tamaño de entrada y salida de líquido: 4" x 4"
- Altura de descarga máxima: 25 m
- Altura de succión máxima: 5 m
- Flujo máximo: 1.533 L/min o 92 m³/h
- Peso seco: 51 kg
- Tecnologías: arranque rápido y sistema antivibraciones

Alta capacidad de flujo de agua.

Aceites

ACEITE MINERAL 2T PREMIUM



- Presentación 100 ml, 1L, 4L

ACEITE DE CADENA MINERAL X-GUARD



- Presentación 1L, 5L

GRASA MULTIPROPÓSITO



- Presentación 225 gr

ACEITE DE CADENA BIO



- Presentación 1L, 5L

ACEITE 4T 10W30 X 1 L



- Presentación 1L



Husqvarna[®]

Portafolio de equipos: diciembre/2025. Imágenes sólo con fines ilustrativos.

   www.husqvarna.com/pe