



Husqvarna®

Guía de Usuario Motosierras y Podadoras de Altura

2025



USO OCASIONAL

Residencial

Funciona aproximadamente,
5h por semana.

Para usuarios que utilizan las máquinas por periodos cortos, para trabajos domésticos o como hobby.



USO SEMI-INTENSIVO

Rural

Funciona aproximadamente,
25h por semana.

Para usuarios que buscan máquinas para uso semi-intensivo en el campo. Requieren potencia y robustez en las labores agrícolas y tareas rurales como la mecanización de procesos productivos o el mantenimiento de propiedades.



USO INTENSIVO

Comercial

Funciona aproximadamente,
35h por semana.

Para uso en zonas urbanas o rurales, en trabajos constantes que requieran potencia y alto rendimiento, como mantenimiento de áreas verdes en clubes, condominios, hoteles y carreteras.



USO INTENSIVO

Manejo Forestal

Funciona aproximadamente,
44h por semana.

Para quienes lo utilizan en áreas de reforestación o en el manejo sustentable de áreas verdes. Necesitan productos innovadores, con potencia, alta productividad y practicidad.



Motosierras

T435



- Cilindraje: 35,2 cm³
- Potencia: 1,5 kW / 2,01 hp
- Sist. de corte: 12" 3/8" 1,3 mm H37
- Peso sin equipo de corte: 3,4 kg
- Tecnologías: bomba de combustible, LowVib®, Smart Start® y X-Torq®

Ideal para podar árboles en altura.

125



- Cilindraje: 40 cm³
- Potencia: 1,5 kW / 2,04 hp
- Sist. de corte: 18" 3/8" 1,3 mm H37
- Peso sin equipo de corte: 4,6 kg
- Tecnologías: Air Injection™ y bomba de combustible

450 II



- Cilindraje: 50,2 cm³
- Potencia: 2,4 kW / 3,22 hp
- Sist. de corte: 18" 0,325" 1,5 mm
20" 0,325" 1,5 mm
- Peso sin equipo de corte: 4,9 kg
- Tecnologías: Air Injection™, bomba de combustible, LowVib® y X-Torq®

61



- Cilindraje: 61,5 cm³
- Potencia: 2,9 kW / 3,9 hp
- Sist. de corte: 24" 3/8" 1,5 mm H42
- Peso sin equipo de corte: 6,2 kg

Ideal para el procesamiento de la madera en el mantenimiento de propiedades rurales.

365



- Cilindraje: 65,1 cm³
- Potencia: 3,4 kW / 4,6 hp
- Sist. de corte: 28" 3/8" 1,5 mm H42
- Peso sin equipo de corte: 6,4 kg
- Tecnologías: Air Injection™, bomba de combustible, LowVib® y Smart Start®

Ideal para tala, desrame y poda en reforestaciones de 13 a 15 años.

272 XP®



- Cilindraje: 72,2 cm³
- Potencia: 3,6 kW / 4,83 hp
- Sist. de corte: 28" 3/8" 1,5 mm H42
- Peso sin equipo de corte: 6,3 kg
- Tecnologías: LowVib® y XP® (extra performance)

Ideal para el procesamiento de la madera en el mantenimiento de propiedades rurales.

372 XP®



- Cilindraje: 70,7 cm³
- Potencia: 3,9 kW / 5,2 hp
- Sist. de corte: 28" 3/8" 1,5 mm H42
- Peso sin equipo de corte: 6,3 kg
- Tecnologías: Air Injection™, LowVib®, XP® (extra performance) y Smart Start®

Ideal para tala, desrame y tratamiento en reforestaciones de 18 a 22 años.

288 XP®



- Cilindraje: 87 cm³
- Potencia: 4,5 kW / 6,03 hp
- Sist. de corte: 36" 0.404" 1,6 mm H64
- Peso sin equipo de corte: 7,6 kg
- Tecnologías: XP® (extra performance) y LowVib®

Ideal para el procesamiento de madera en el comercio de tableros y la fabricación de muebles.

585



- Cilindraje: 86 cm³
- Potencia: 5,1 kW / 6,9 hp
- Sist. de corte: 30" 0.404" 1,6 mm H64
36" 0.404" 1,6 mm H64
- Peso sin equipo de corte: 7,5 kg
- Tecnologías: Air Injection™, bomba de combustible, LowVib®, Smart Start®, X-Torq® y conectividad para diagnósticos

Ideal para el manejo forestal sostenible y la reforestación de árboles de gran tamaño.

542i XP®



- Velocidad de la cadena: 24 m/s
- Sist. de corte: 14" - 16" | 0.325" mini 1.1 mm
- Peso sin batería: 3,3 kg
- Nivel sonoro (LWA): 104 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnologías: savE™, ventilación activa de la batería e indicador de carga en el panel

Ideal para tala y desrame.

T542i XP®



- Velocidad de la cadena: 24 m/s
- Sist. de corte: 12" | 0.325" mini 1.1 mm
- Peso sin batería: 2,5 kg
- Nivel sonoro (LWA): 103 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnologías: savE™, ventilación activa de la batería e indicador de carga en el panel

Ideal para podar árboles en altura.

240i



- Velocidad de la cadena: 12 m/s
- Sist. de corte: 14" | 3/8" 1.3 mm H38
- Peso sin batería: 3,5 kg
- Nivel sonoro (LWA): 102 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnologías: savE™, ventilación activa de la batería e indicador de carga en el panel

MAX
BATTERY SERIES

225i



- Velocidad de la cadena: 12 m/s
- Sist. de corte: 12" | 3/8" 1.1 mm H38
- Peso sin batería: 3,1 kg
- Nivel sonoro (LWA): 101 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnologías: savE™, ventilación activa de la batería e indicador de carga en el panel



Podadoras de Altura

PODADORA DE ALTURA

525P4S  



- Cilindraje: 25,4 cm³
- Potencia: 1 kW / 1,36 hp
- Longitud del tubo: 175 cm
- Velocidad de la cadena: 24,5 m/s
- Peso sin equipo de corte: 5,3 kg
- Sist. de corte: 12" 3/8" mini 1.3mm H37
- Tecnologías: X-Torq® y tubo telescópico

PODADORA DE ALTURA

525PT5S  



- Cilindraje: 25,4 cm³
- Potencia: 1 kW / 1,34 hp
- Largo completo (incluido equipo de corte): 402 cm
- Velocidad de la cadena: 20,5 m/s
- Peso sin equipo de corte: 7 kg
- Sist. de corte: 10" 1/4 1,3 mm
- Tecnologías: X-Torq® y tubo telescópico

PODADORA DE ALTURA

530iP4   



- Largo: 219 cm
- Longitud de espada: 10"
- Sist. de corte: 10" 1/4 A318
- Velocidad de cadena: 20 m/s
- Peso sin batería: 2,6 kg
- Nivel sonoro (LWA): 98 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnología: savE™

PODADORA DE ALTURA

530iPT5   



- Largo: 260 cm
- Longitud de espada: 10"
- Sist. de corte: 10" 1/4 1,3 mm
- Velocidad de cadena: 20 m/s
- Peso sin batería: 5,0 kg
- Nivel sonoro (LWA): 98 dB
- Compatible con baterías BLi200 / BLi200X / BLi300 / BLi950X
- Motor sin escobillas de alto rendimiento
- Tecnología: savE™



Aceites

ACEITE MINERAL 2T PREMIUM



• Presentación 100 ml, 1L, 4L

ACEITE DE CADENA MINERAL X-GUARD



• Presentación 1L, 5L

ACEITE DE CADENA BIO



• Presentación 1L, 5L





Husqvarna[®]

Portafolio de equipos: diciembre/2025. Imágenes sólo con fines ilustrativos.

   www.husqvarna.com/pe