

PULVERIZADORA 325S25



La fumigadora 325S25 realiza la pulverización a presión, con un chorro en forma de abanico que minimiza el efecto de la deriva. Su depósito de líquidos permite la homogeneización constante proporcionando una dispersión con concentración estable del producto de principio a fin garantizando mayor eficiencia en el trabajo. Un filtro de aire eficiente reduce el desgaste del motor y ahorra costos de mantenimiento.

USO

OCASIONAL

SEMI-INTENSIVO

INTENSIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	25,4 cm ³
Potencia	0,8 kW
Caudal de descarga	4,8 L/min
Presión máxima	70psi - 500psi / 3,5 MPa
Capacidad de depósito	25 L
Volumen del tanque de combustible	0,6 L
Peso	9,8 kg

PERFIL DE USUARIO



RURAL



COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS



Arrancador independiente

La arrancador independiente facilita el cambio del cable de arranque cuando es necesario.



Arnés especial y cómodo

El arnés está diseñado para que sea cómodo para el operador. El acolchado trasero está ventilado y las correas de los hombros son anchas para brindar el máximo soporte.



Efficiente filtro de aire

El filtro de aire eficiente reduce el desgaste del motor y ahorra costes de mantenimiento.



Materiales de alta calidad

Al igual que la bomba de latón con pistones chapados y la lanza de acero inoxidable, garantiza la vida útil del producto y un bajo costo de mantenimiento.