

PULVERIZADORA / FUMIGADORA ESTACIONARIO 321SP

POTENCIA: 0.75 kW / 1.01 HP



Tabla de Aplicación	
Uso Intensivo	●●○
Uso Parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○



Compacto y fácil de usar, el pulverizador estacionario Husqvarna 321SP está construido en un robusto marco tubular de 25 mm duradero para el uso diario. Ligero, portátil y potente, con una cobertura de pulverización de hasta 700 m² para llegar a zonas alejadas, el 321SP es perfecto para el cuidado de cultivos en pequeñas y medianas parcelas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Estacionario
Motor	2T
Velocidad de acoplamiento del embrague (±120)	4000 rpm
Cilindrada	25.4 cm ³
Velocidad máxima de potencia	7000 rpm
Motor fabricante	Husqvarna
Bujía	LD L7T
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0.6 L
Ralentí	3000 rpm
Limite inferior de velocidad	6500 rpm

SISTEMA DE FUMIGACIÓN

Tipo	Bomba de émbolo
Presión de descarga	1.5 a 3.0 MPa
Máxima presión de descarga	3.5 MPa / 500 psi
Flujo de descarga	4 L/min
Flujo máximo de descarga	7 L/min

DIMENSIONES

Peso (sin equipo de corte)	9.44 Kg
Largo	56 cm
Ancho	34.5 cm
Altura	35 cm

TECNOLOGÍAS



Smart Start®

El motor y el motor de arranque han sido diseñados para que la máquina arranque rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cable de arranque se reduce hasta en un 40%.



Bomba Potente

Robusta y potente bomba de latón y aleación diseñada para suministrar hasta 3.5 MPa de forma constante durante un periodo prolongado.



Uso ininterrumpido

Uso ininterrumpido más prolongado, ya que puede conectarse a un depósito de productos químicos de gran tamaño.



Motor 321S

Fiable motor de 2 tiempos que conserva las mismas características y ventajas que facilitan el abastecimiento de repuestos.

TECNOLOGÍAS



Marco robusto

Robusto marco de tubo de 25 mm que protege y minimiza posibles daños de los componentes principales, así como, facilita el transporte de la unidad.



Manguera de largo alcance

Se suministra con una manguera de 15 metros que permiten al usuario desplazarse fácilmente por el campo para pulverizar sus cultivos hasta un área de cobertura de pulverización de 700 m².



Presión de pulverización ajustable

Control de la presión de pulverización con un dial ajustable fácil de usar que puede bloquearse en la posición elegida.



Varias opciones de boquillas

Se suministra con boquillas de acero inoxidable de alta calidad para una pulverización fiable de diferentes cultivos. Una varilla recta ajustable con 1 boquilla y lanza de salida triple (3 boquillas).



Materiales de alta calidad

Los materiales de alta calidad, como la bomba de latón con pistones chapados y acero inoxidable en lanza de pulverización, aseguran una vida útil suficiente del producto y un bajo costo de servicio.



Cómodo Panel de Control Frontal Único

Coloca la palanca del acelerador y el interruptor de parada al alcance de la mano.



Absorción de vibraciones

Base de goma en el marco y amortiguadores en la bomba y el motor. Para una operación silenciosa y pocas vibraciones de la máquina.