

MOTOSIERRA 450 II

POTENCIA: 2.4 kW / 3.2HP



Tabla de Aplicación	
Uso intensivo	○○○
Uso parcial	●●●
Uso ocasional	●○○

Espada / Cadena	18"SN .325" 1,3mm
Espada / Cadena	20"SN .325" 1,3mm



Sierra todoterreno potente de segunda generación para personas que valoran las cualidades profesionales en una sierra. Se inicia fácilmente también con un tirón más lento, viene con tapas de tanque abatibles. El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y menores niveles de emisiones. El interruptor de parada de retorno automático y el nivel de combustible visible facilitan el manejo de la sierra. Equipado con Smart Start® y bomba de combustible para asegurar en todo momento arranques fáciles.



DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Cilindrada	50,2 cm ³
Cilindros	1
Motor fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
RPM máximo	9.000 rpm
Ralentí	2700 rpm
Bujía	Champion RCJ7Y / NGK BPMR7A
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0,45 L
Capacidad del depósito de aceite	0,26 L

SISTEMA DE CORTE

Tipo de piñón	Spur 7
Velocidad de la cadena al 133% de la velocidad máxima	23 m/s
Velocidad de la cadena a la velocidad máxima del motor	17.3 m/s

DIMENSIONES

Peso (Sin equipo de corte)	4,9 kg
Largo	40,7 cm
Ancho	22,6 cm
Altura	29,2 cm

TECNOLOGÍA



Low Vib®

Sistema bimasa con amortiguadores de acero que, reducen las vibraciones producidas por el motor, evitando el cansancio.



Air Injection™

Purificación eficaz del aire, mejora el rendimiento del motor y minimiza los costos y tiempo por mantenimiento por filtro de aire.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Cigüeñal de tres piezas

Cigüeñal forjado de tres piezas para máxima durabilidad para las aplicaciones más difíciles.