

MOTOSIERRA 61

POTENCIA: 2.9 kW / 3.9 HP



Tabla de Aplicación

Uso Intensivo	○○○
Uso Parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○
Espada / Cadena	24" 3/8" H42 HN
Espada / Cadena	28" 3/8" H42 HN



Una sierra confiable resistente y potente en clase de 60 cc. Una de las sierras versátiles clásicas de Husqvarna para usuarios a tiempo parcial para aplicaciones que requieren alta potencia, especialmente para talar y cortar dimensiones más duras y usar barras más largas. Nuestro sistema de amortiguación de vibraciones LowVib® facilita el trabajo, incluso durante turnos de trabajo más largos.

LOWVIB

X-CUT®

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada	65,1 cm ³
Cilindros	1
Motor fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
RPM máximo	8.300 rpm
Ralentí	2.500 rpm
Sistema de enfriamiento	Aire Forzado
Filtro de aire	Fieltro
Bujía	Champion RCJ7Y/ NGK BPMR7A
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de tanque de combustible	0,75 L
Capacidad del depósito de aceite	0,45 L


SISTEMA DE CORTE

Tipo de piñón	Spur 7
Velocidad de la cadena al 133% de la velocidad máxima del motor	24,5 m/s

DIMENSIONES

Peso (sin equipo de corte)	6,2 kg
Largo	41,7 cm
Ancho	23,2 cm
Altura	29,8 cm

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.




Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Cigüeñal de tres piezas

Cigüeñal forjado de tres piezas para máxima durabilidad para las aplicaciones más difíciles.