

MOTOR HH270MP

POTENCIA: 6.6 kW / 9.0 HP



Tabla de Aplicación

Uso Intensivo	●○○
Uso Parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○



Motor multipropósito de 9.0 HP, con arranque manual y sistema OHV. Robusto y duradero. Diseñado para usuarios que necesitan impulsar equipos en las aplicaciones agrícolas y de construcción.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada	270 cm ³
Cilindros	1
Motor - Fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	4T
Sistema de válvulas	OHV
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de lubricación	Salpicadura
Filtro	Doble elemento
Bujía	F7TC
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad tanque de combustible	6 L
Tipo de aceite	SAE10W30
Capacidad de tanque de aceite	0.95 L
Alerta de aceite	Sí

TRANSMISIÓN

Diámetro de eje	1"
Tipo de eje	Horizontal con cuña

DIMENSIONES

Peso	25 Kg
Largo	38.0 cm
Ancho	43.0 cm
Altura	42.0 cm

TECNOLOGÍAS



Filtro doble

Doble filtro de aire para prolongar la vida útil del motor en lugares polvorientos.



Sensor de aceite

Sensor de alerta de aceite que detiene el equipo, en ese caso, el nivel de aceite del equipo se encuentre bajo para evitar daños en el motor.



Vaso de sedimentos en carburador

Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento.



Silenciador en escape

Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido.