

# GIROZERO MZ54

POTENCIA: 17.9 kW / 24 HP



## Tabla de Aplicación

Mantenimiento de autopistas	● ○ ○
Propiedades rurales	● ● ●
Grandes jardines	● ● ●
Medios jardines	● ● ○
Pequeños jardines	○ ○ ○

El giro cero serie MZ de Husqvarna lleva el rendimiento, la productividad y la comodidad a un nivel completamente nuevo. La interfaz intuitiva del operador, el marco de acero de alta resistencia y el sistema hidráulico de clasificación comercial crean la mejor experiencia de corte. Con una cubierta de acero resistente fabricada con capacidad para acolchado y recolección, la MZ es práctica para todas las necesidades de mantenimiento de su propiedad.

## ClearCut™

### DATOS TÉCNICOS

Cilindrada	726 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Motor – Fabricante	Kawasaki
Tipo de motor	4T
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de lubricación	A presión
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad tanque de aceite	2.1 L
Tanque de combustible	18.9 L
Filtro de aire	Auto-Tipo papel

### SISTEMA DE CONDUCCIÓN

Sistema de conducción	Accionamiento por palancas / Tracción trasera
Velocidad de avance	0 - 13.7 km/h
Velocidad de retroceso	0 - 7.2 km/h
Velocidades	Sin límites

### SISTEMA DE CORTE

Métodos de corte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colector</li> <li>• BioClip (mulching)</li> <li>• Descarga lateral</li> </ul>
Ancho de corte	54" / 137 cm
Altura de corte mix - max	3.81 - 11.43 cm
Alturas de corte	13
Método de ajuste de altura	Manual
Número de cuchillas	3 de 18" cada una
Accionamiento del equipo de corte	Electro-embrague
Plataforma de corte – Material	Acero

### SISTEMA DE ARRANQUE

Arranque eléctrico	Sí
Tipo de batería	Plomo ácido
Voltaje batería	12 V
Capacidad de batería	18 Ah

### TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Hidrostática
---------------------	--------------

### DIMENSIONES

Peso	349.3 kg
Largo	206 cm
Ancho	167 cm
Altura	117 cm

### TECNOLOGÍAS



#### Placa de pie extraíble

Reposapiés extraíble para facilitar el acceso a las poleas, los husillos y la limpieza de la correa de la plataforma.



#### Protección antivuelcos (ROPS)

El práctico sistema antivuelcos (ROPS) plegable protege al usuario y puede abatirse para zonas con ramas bajas de árboles.



#### Ruedas anchas de 6 pulgadas

Las duraderas ruedas delanteras de 6 pulgadas de ancho proporcionan una larga vida útil en las labores de mantenimiento del césped.



#### Sistema de dirección de giro cero

La tracción hidráulica individual proporciona una maniobra muy precisa.

#### Nivel de sonido en el oído del operador

| 80 db(A) |