

TRACTOR TS217Tm

POTENCIA: 16 kW / 21.5 HP



Tabla de Aplicación

Propiedades rurales	○○○
Grandes jardines	●●●
Medios jardines	●●●
Pequeños jardines	●●○

Combina un manejo cómodo con un corte eficiente y un motor potente para mantener fácilmente los céspedes más grandes. Los controles y palancas de fácil acceso y el asiento de ajuste rápido contribuyen a una gran comodidad y una buena ergonomía. La plataforma de corte de 108 cm ofrece un excelente rendimiento de corte y, con una amplia gama de alturas de corte, se pueden realizar ajustes para adaptarse a diferentes necesidades y condiciones del césped. El ajuste está asistido por resorte para reducir la tensión del operador.

BIOCLIP™

ClearCut™

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada	635 cm ³
Cilindros	2
Tipo de motor	4T
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de lubricación	A Presión
Filtro de aire	Cartucho con prefiltro
Combustible	Gasolina
Cap. tanque de combustible	123 L / 3.43 gal
Tipo de aceite	SAE 30
Capacidad tanque de aceite	1.7 L

SISTEMA DE CONDUCCIÓN

Sistema de conducción	Accionamiento por pedal
Velocidad de avance	0 - 10 km/h
Velocidad de retroceso	0 - 6 km/h
Velocidades	Sin límites
Radio de giro mínimo	31.5 cm

SISTEMA DE CORTE

Métodos de corte	<ul style="list-style-type: none"> • Descarga lateral • Colector (no incluido) • Mulching o Trituración (no incluido)
Ancho de corte	107 cm
Altura de corte, mín-máx	25 mm - 105 mm
Alturas de corte	10
Plataforma de corte - tipo	Estampado
Plataforma de corte - material	Acero
Número de cuchillas	2 de 21" cada una
Acople de cuchillas	Eléctrico

SISTEMA DE ARRANQUE

Arranque eléctrico	Sí
Tipo de batería	Ácido - Plomo
Voltaje de batería	12 V
Capacidad de batería	28 Ah

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Hidroestática
---------------------	---------------

DIMENSIONES

Peso	230 kg
Largo	198 cm
Ancho	118 cm
Altura	88 cm

TECNOLOGÍAS



Enganche manual de la cuchilla

La palanca de enganche de la cuchilla se encuentra en el tablero para facilitar la operación.



Faros LED

Capucha en construcción de acero sólido, garantiza una reducción de la decoloración en comparación con el plástico.



Facilidad en tanqueo

Gracias al nuevo diseño, el acceso externo al repostaje de combustible facilita esta operación.



Ajuste de altura de corte con palancas

Facil control de las alturas de corte. Mecanismos asistidos por resortes, lo cual hace que adecuar las alturas sea cada vez mas facil.



Control de avance y retroceso con doble pedal

Control de avance y retroceso del equipo con doble pedal (señalizado cada uno), con operación independiente en cada pedal.



Practico compartimento de almacenamiento

Compartimento de almacenamiento trasero, de facil acceso con capacidad del almacenamiento de herramientas de mano o equipos basicos.



Eje delantero pivotante de hierro fundido

El pesado eje delantero en fundición proporciona equilibrio y estabilidad superiores, incluso con un colector. La acción pivotante ayuda a suavizar los terrenos difíciles.

Nivel de sonido garantizado (LWA)

| 100 dB(A) |